

Formato

is_valid_email

O método `is_valid_email` devolve `true` se o e-mail passado como parâmetro for válido.

```
{# email = 'email@ejemplo.com' #}  
{% if email | is_valid_email %}  
    {# E-mail válido #}  
{% else %}  
    {# E-mail inválido #}  
{% endif %}  
{# retorna true #}
```

iso_to_uncefact

El método `iso_to_uncefact` devolve o código UN/CEFACT Common Code a partir do código ISO da unidade de medida.

```
{# kg = 'KG' #}  
{{ kg | iso_to_uncefact }}  
{# retorna 'KGM' #}
```

ltrim

O método `ltrim` apaga espaços em branco (ou qualquer outro caractere) que aparecerem antes texto recebido como parâmetro.

```
{{ 'Adoro a Nuvem Shop' | ltrim }}  
{# retorna 'Adoro a Nuvem Shop' #}  
{{ '.Adoro a Nuvem Shop' | ltrim('.') }}  
{# retorna 'Adoro a Nuvem Shop' #}
```

plain

O método `plain` retira todas as tags HTML do texto recebido.

```
{{ '<strong>Adoro a Nuvem Shop</strong>' | plain }}  
{# retorna 'Adoro a Nuvem Shop' #}
```

repeat

O método `repeat` retorna o texto recebido repetido tantas vezes quanto foi indicado no parâmetro.

```
{{ 'teste' | repeat(3) }}  
{# retorna 'testetesteteste' #}
```

replace

O método replace substitui o primeiro argumento pelo segundo dentro do bloco de texto recebido.

```
{# search = 'tchau' #}  
{{ 'oitchau' | replace(search, 'tudobem') }}  
{# retorna 'oitudobem' #}
```

rtrim

O método rtrim apaga espaços em branco (ou qualquer outro caractere) que aparecerem depois texto recebido como parâmetro.

```
{{ 'Adoro a Nuvem Shop      ' | rtrim }}  
{# retorna 'Adoro a Nuvem Shop' #}  
{{ '.Adoro a Nuvem Shop.' | rtrim('.') }}  
{# retorna 'Adoro a Nuvem Shop' #}
```

substr

O método substr o pedaço de texto que vai do primeiro parâmetro até o segundo (a contagem começa por 0). Se apenas um parâmetro for passado o texto a ser retornado irá daquele ponto até o fim do texto.

```
{{ 'Adoro a Nuvem Shop' | substr(0,8) }}  
{# retorna 'Adoro' #}  
{{ 'Adoro a Nuvem Shop' | substr(9) }}  
{# retorna 'Nuvem Shop' #}
```

translate / t

O método translate ou t recebe um bloco de texto e busca sua tradução no arquivo config/translations.txt.

Além disso, o método pode receber como parâmetros valores que serão colocados dentro do texto.

```
{{ 'Adoro a Nuvem Shop' | translate }}  
{# retorna 'Adoro a Nuvem Shop' se o idioma for espanhol #}
```

```
{# cart.items_count = 10 #}  
{{ "{1} productos" | t(cart.items_count) }}  
{# retorna '10 products' se o idioma atual for inglês #}
```

truncate

O método truncate trunca um bloco de texto a uma quantidade de caracteres recebida como parâmetro.

```
{{ 'Adoro a Nuvem Shop' | truncate(9) }}  
{# retorna 'Adoro' #}
```

truncate_words

O método `truncate_words` trunca um bloco de texto a uma quantidade de palavras recebidas como parâmetro.

```
{{ 'Adoro a Nuvem Shop' | truncate_words(2) }}  
{# retorna 'Adoro' #}
```